

## ISP 系列

ISP-90



ISP-250



ISP-500



## ISP 規格

註1. SP-50為100V、或為200V的單電壓規格。到達壓力為全壓力測定值。

註2. 噪音值為無回響室中的測定。( ) 的外型尺寸為吸氣口、排氣口縱向時的場合。

項目 / 型號		ISP-50	ISP-90	ISP-250C	ISP-500C	ISP-1000
排氣速度	L/min:50/60Hz	50 / 60	90 / 108	250 / 300	500 / 600	1000 / 1200
極限真空度	Pa:50/60Hz	20 / 15	5	1.6	1	
	Torr:50/60Hz	$1.5 \times 10^{-1} / 1.1 \times 10^{-1}$	$3.7 \times 10^{-2}$	$1.2 \times 10^{-2}$	$7.5 \times 10^{-3}$	
	mbar:50/60Hz	$2 \times 10^{-1} / 1.5 \times 10^{-1}$	$5 \times 10^{-2}$	$1.6 \times 10^{-2}$	$1 \times 10^{-2}$	
馬達功率	KW	0.1	0.15	0.4	0.6	1.4
電壓值	單相V	100, 115, / 200, 230				--
	三相V	--	--	200, 208, 230 / 380, 400, 415, 460		
噪音	db(A)	48(at Air Flush 57)	52(at Air Flush 57)	58(at Air Flush 66)	60(at Air Flush 68)	67(at Air Flush 74)
重量	單相Kg	12	14	25	44	--
	三相Kg	--	--	23	38	56
洩漏量	Pa · m <sup>3</sup> /s	$\leq 1 \times 10^{-7}$			$\leq 1 \times 10^{-5}$	
水蒸氣處理量	g/day	3(at Air Flush)	5(at Air Flush)	25(at Air Flush)		
吹氣量	L/min	4	9	10		
外型尺寸	單相mm	L317xW155xH227	L308xW214xH225	L400xW252xH336	L443xW328xH372 (L443xW290xH397)	--
	三相mm	--	--	L370xW252xH336	L372xW328xH372 (L372xW292xH397)	L504xW390xH421 (L504xW358xH451)
吸氣口徑	NW	25			40	
排氣口徑	NW	16			25	40
冷卻方式		空冷				
工作環境溫度	°C	5~40				10~40