



DVSL 系列

DVSL-100C

- 1φ**
single-phase
- RoHS**
RoHS對應
- CSA**
CSA對應
- CE**
CE對應



精巧型

DVSL-1002C

- 1φ**
single-phase



速效型

DVSL-501C HC

- 1φ**
single-phase
- RoHS**
RoHS對應
- CE**
CE對應



超強型

DVSL 規格

註1. 到達壓力為全壓力測定值。
註2. 噪音值為無回響室中的測定。

項目 / 型號		DVSL-100C	DVSL-100C-HC	DVSL-500C	DVSL-501C (501C-HC)	DVSL-1002C
排氣速度	L/min:50/60Hz	100 / 120		430 / 520		845 / 1010
極限真空度	Pa:50/60Hz	50	70	30	100	30
	Torr:50/60Hz	3.8×10^{-1}	5.2×10^{-1}	2.3×10^{-1}	7.5×10^{-1}	2.3×10^{-1}
	mbar:50/60Hz	5×10^{-1}	7×10^{-1}	3×10^{-1}	1	3×10^{-1}
馬達功率	KW	0.3		0.9 / 1.1		2.4
電壓值	單相V	100, 115 / 200, 230		--		--
	三相V	--		200, 208, 230 / 380, 400, 415, 460		200 / 220
噪音	db(A)	62(at Air Flush 65)		64(at Air Flush 69)		69(at Air Flush 74)
重量	單相Kg	15		--		--
	三相Kg	--		36		118
水蒸氣處理量	g/day	100(at Air Flush)		250(at Air Flush)		500(at Air Flush)
吹氣量	L/min	5		10		20(at Air Flush)
外型尺寸	單相mm	L358xW210xH215		--		--
	三相mm	--		L491xW317xH280		L712xW468xH794
吸氣口徑	NW	25 (附Rc 3/8)		25 (附Rc 1/2)		Rc 1"x1
排氣口徑	NW	16		25		25x2
冷卻方式						空冷
工作環境溫度	°C					5~40
彈性軟圈材料		氟橡膠		矽橡膠	氟橡膠	矽橡膠